

dieselový palivový systém

SIBÍRSKA ZIMA

Pri extrémne nízkych teplotách motor neštartuje?

**ZIMNÁ OCHRANA
DO****-33°C**

DIESEL V ZIME

Pri extrémne nízkych teplotách mení dieselové palivo svoj fyzický stav. Z tekutiny sa stáva pevná látka, začínajú sa vytvárať malé kryštáliky parafínu (vosku), ktoré upchávajú palivový filter. To sa stane s letným dieselovým palivom už vtedy, keď teploty klesnú mierne pod 0°C.

Výsledok: Motor neštartuje, pretože nemá potrebný prísun paliva, ktoré je zhustené - sparafinované.

Pri tankovaní zimnej nafty by ste mali byť chránení do teploty -18°C. Avšak každý ďalší stupeň do mínusu rozhodne o tom, či vaše auto naštartuje alebo skončíte v najbližšom servise.



Obj.č. P2023 | 75 ml

dieselový palivový systém

P2023 DAF

Diesel Anti Freeze

Čo je Diesel Anti Freeze (DAF)?

Diesel Anti Freeze je špeciálne vyvinutá ochrana systému, ktorá zabezpečuje lepší prietok nafty. DAF zabráňuje tvorbe parafínových kryštálov, ktoré sa vytvárajú pri nízkych teplotách. Posúva tak bod tuhnutia nafty a zabráni upchatiu palivového filtra.

Prečo by ste mali používať DAF?

DAF Vám prináša mnoho výhod hlavne v zimnom období:

- Malé praktické balenie, na 50-80l nafty vďaka vysokej koncentrácii aditív.
- Zlepšuje tekutosť nafty, tým predchádza k zaneseniu palivového filtra
- Zlepšuje chovanie motora pri studených štartoch
- Zaisťuje optimálne mazanie všetkých pohyblivých častí dieselového systému
- Vhodný pre všetky dieselové motory aj pre systémy Common Rail
- Znižuje hodnotu CFPP až o -13°C (zimná nafta ma odolnosť do -20°C , s produktom DAF až do -33°C).
- Vhodný pre všetky dieselové palivá (letná, zimná, bio nafta s podielom max. 10%)
- Vhodná aj pre vozidlách s katalyzátorom, DPF filtrom a turbom.

Kde sa používa DAF?

Určený pre všetky dieselové palivá, vhodný aj pre LKW, vozidlá a stroje používané v poľnohospodárstve a stavebníctve.



AKO POUŽÍVAŤ DAF?

DÔLEŽITÉ: Pri tankovaní pridajte do palivovej nádrže dieselového automobilu. Pridávajte pri teplotách nad 0°C (odporúča sa cca 5°C). 75 ml DAF postačuje na 50-80l nafty. DAF je miešateľný v pomere 1:1000

POZOR: DAF slúži na ochranu proti stuhnutiu paliva a nie na samotné rozmrazovanie paliva! Produkt nie je účinný ak ho aplikujete do stuhnutého paliva.



POZNÁMKA: Uchovávajte mimo mrazu (nad 0°C). DAF pri nízkych teplotách tuhne, avšak nemá to vplyv na kvalitu produktu. Pred aplikáciou DAF skladujte pri izbovej teplote.

čistenie	★	★	★	★	★	0 5
mazanie	★	★	★	★	★	4 5
ochrana	★	★	★	★	★	5 5